

# РЕСАНТА

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ

# САИ-400

**Новинка!**

**2**

**ГОДА**

**ГАРАНТИЯ**





# РЕСАНТА

# ОСОБЕННОСТИ САИ-400




**ММА**


Режим ММА



Подключение  
пульты д.у.



Регулируемый форсаж  
дуги (Arc Force)



Регулируемый горячий  
старт (HotStart)



**Anti  
Stick**

Функция антизалипание (Antistick)




**VRD**

Функция VRD



Индикатор «Перегрев»




Индикатор «Сеть»



Регулятор силы сварочного тока



Принудительная система  
вентиляции





# РЕСАНТА

## Технические характеристики и сравнение с аналогом



### Преимущества сварочного аппарата CAI-400 РЕСАНТА



Функция VRD



Диапазон регулирования сварочного тока выше



В комплекте пульт дистанционного управления



Рабочий диапазон температуры окружающей среды выше



Демократичная цена

### Серия/Модель

Серия/Модель	Ресанта CAI-400	Сварог REAL ARC 400 (Z29802)
Параметры сети	380 (±15%) В	380 (±15%) В
Потребляемая мощность MMA	15,6 кВА	16,1 кВА
Эффективный потребляемый ток	21,5 А	24,5 А
Сварочный ток MMA	390 А	380 А
Диапазон регулирования сварочного тока	35-390 А	30-380 А
Рабочее напряжение MMA	20-37 В	21,2–35,2 В
Продолжительность нагружения	60%	60%
Напряжение холостого хода	66 (15,5 с VRD) В	63 В
Максимальный диаметр электрода, мм	6	6
Функция Antistick	✓	✓
Функция Arc Force	✓ (регулируемая)	✓ (регулируемая)
Функция Hot Start	✓ (регулируемая)	✓ (регулируемая)
VRD	✓	—
Подключение пульта ДУ	✓	✓
Дисплей	✓	✓
Коэффициент мощности	0,9	0,95
КПД	85%	87%
Класс защиты	IP21	IP 21S
Рабочий диапазон температур окружающей среды	от - 20 до + 50 °С	от - 10 до + 40 °С
Габаритные размеры	540×300×540 мм	520×260×440 мм
Масса	21,7 кг	19,8 кг

### Комплектация

Кабель с электрододержателем, 3 м	1 шт	1 шт
Кабель с клеммой заземления, 3 м	1 шт	1 шт
Пульт дистанционного управления (для CAI-400)	1 шт	—

